



ZX-160 FaceStation®

Reconnaissance Faciale

Design et de dernière génération, le **ZX-160 FaceStation®** est un lecteur de reconnaissance faciale.

Pratique et hygiénique grâce à son authentification **sans contact**, il offre une solution parfaite pour le contrôle d'accès.

Le **ZX-160 FaceStation** peut fonctionner de façon autonome ou en réseau.

Très rapide, l'ouverture de la porte est instantanée tout en maintenant un haut niveau de sécurité. En effet, 5 profils (18 images) sont prises lors de l'enrôlement de l'utilisateur.



DESIGN

SIMPLE

CONFORTABLE

PUISSANT



Avec un écran LCD couleur tactile de 4.3", un son de haute qualité ainsi que deux caméras, le **ZX-160 FaceStation®** possède une interface intuitive.

Capacité : 250 000 utilisateurs et 1 000 000 d'évènements.

MODE D'UTILISATION :

1. Reconnaissance faciale seule
2. Reconnaissance faciale + badge
2. Reconnaissance faciale + code
3. Badge + code

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Canonica, Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Clubs Movida, Parc de Loisir Inquest...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-160®

Référence	ZX-SU160
Dimensions	132 L x 165 H x 60 mm P
Alimentation	12/24 V
Fonctionnement	Reconnaissance Faciale seule Reconnaissance Faciale + Badge Reconnaissance Faciale + Code Badge + Code
Capacité mémoire	250 000 (1:1) / 25 000 (1:N) Utilisateurs Maximum : 10 000 Evènements : 1 000 000
Communication	TCP/IP, RS-485, RS-232, Wiegand en Entrée et Sortie, USB, Wifi (option)
Sorties	2 relais
Memoire	4GB Flash + 512MB RAM
LCL Ecran	4,3" WVGA touch screen
Température de service	- 20° à 50° C
PoE	Oui (option)
Lecteur de Badge	13,56MHz MiFare/Desfire
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS

LE ZX-160® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural

OPTIONS :

- Contrôleur déporté
- Boitier d'alimentation sécurisé

**LE SYSTÈME ZX-160® EST DISTRIBUÉ PAR :**