



BioStation 2 ZX-BS2®

Reconnaissance par Empreinte Digitale

Résolument innovant et design, le **BioStation 2 ZX-BS2®** est un puissant lecteur de contrôle d'accès avec reconnaissance par empreinte digitale.

Le **BioStation 2 ZX-BS2®** est doté d'un nouveau processeur très puissant et d'un capteur optique **nouvelle génération**. Ce lecteur offre des performances inégalées. Idéal pour les applications qui nécessitent de la polyvalence.



De plus, il possède un **Web serveur** permettant un pilotage à distance via un explorateur Internet.



Le **BioStation 2 ZX-BS2®** fonctionne en **extérieur**, il est certifié IP65. Il peut être utilisé en autonome ou en réseau. Ce lecteur est doté d'un écran LCD de 2.8".

Capacité mémoire : 500 000 utilisateurs.

MODE D'UTILISATION :

1. Empreinte seule
2. Badge + Empreinte
3. Code + Empreinte
4. Badge + Code

QUELQUES RÉFÉRENCES ZALIX

Bouygues Construction, Brink's, Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense, DGA, Carrefour, Intermarché, Casinos Groupe Tranchant, Casinos Groupe Barrière, France Télécom, TF1, Groupe HSBC, Honeywell, Hitachi, Vallourec, Office Dépôt, Aquarium du Grand Lyon, Vulcania, Du Pareil au Même, Vente-Privee.com, Port d'Abidjan, Cercle Gaillon, Aviation Club de France, Hôpital Bichat, Éditions Eyrolles, Canonica, Aéroport de Genève, Aéroport d'Ajaccio, Centre Dassault, École Ingénieur Faculté d'Orsay, Institut de Physique Nucléaire, Clubs Moving, Clubs Movida, Parc de Loisir Inquest...

- ▶ DESIGN
- ▶ SIMPLE
- ▶ AUTONOME
- ▶ RÉSEAU
- ▶ EXTÉRIEUR
- ▶ WEB SERVEUR



▶ EXTÉRIEUR

▶ WEB SERVEUR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU ZX-BS2®

Référence	ZX-SUBS2
Dimensions	142 L x 144 H x 45 mm P
Alimentation	12 VDC
Fonctionnement	Empreinte Badge + Empreinte Code + Empreinte Badge + Code
Capacité mémoire	1 000 000 empreintes (1:1) / 40 000 (1:N) 500 000 utilisateurs (1:1) / 20 000 (1:N) Historique Evènements : 3 000 000
Capacité de traitement	20 000 empreintes / seconde
Communication	TCP/IP, RS-485, RS-232, USB, WiFi, Wiegand en Entrée et Sortie
Sortie	1 relais intégré
Memoire	128MB RAM + 8GB Flash
LCD Ecran	2.8" Couleur
Température de service	- 20° à 50° C (IP65)
PoE	Oui
Lecteur de Badge	13,56MHz MiFare/Desfire/Desfire EV1/Felica/NFC 13,56MHz iClass 125 KHz EM 125 KHz HID Prox
Gestion & Accès distant	Web serveur - Réseau
Certifications	CE, FCC, KC, RoHS

LE ZX-BS2® EST LIVRÉ AVEC :

- Manuel d'utilisation
- Kit de montage mural

OPTIONS :

- Contrôleur déporté
- Boîtier d'alimentation sécurisé



Ce dispositif présente les caractéristiques techniques permettant la mise en place d'une solution en conformité avec l'**AU052**.

LE SYSTÈME ZX-BS2® EST DISTRIBUÉ PAR :